

Stampante a colori Phaser® 7500

Date al vostro ufficio un colore di livello professionale. Ora c'è una stampante pronta per la rete così efficiente da gestire semplici stampe di qualità professionale oltre a soddisfare tutte le esigenze di stampa del vostro ufficio. Potenti funzioni di controllo del colore e strumenti avanzati di gestione della stampante semplificano la stampa e vi regalano una produttività senza precedenti.

Produttività on-demand

La possibilità di realizzare "in-house" gli svariati lavori di stampa a colori e con alte tirature prodotti dal vostro gruppo di lavoro si traduce in forti risparmi. Phaser 7500 è ricca di funzioni che la rendono la soluzione ideale per l'ambiente di stampa on demand d'ufficio.

- **Veloce stampa a colori a 35 ppm.** Ciò significa la possibilità di stampare 100 copie del vostro report a colori di 20 pagine nell'ora di pausa per il pranzo. Il potente processore a 1 GHz garantisce una rapida elaborazione sia di lunghe tirature che di lavori complessi con molte figure.
- **Perfetta da condividere in rete.** La connettività Ethernet è standard, di modo che chiunque, indipendentemente dall'ambiente – Microsoft Windows®, Apple Macintosh® e Linux – possano usufruire della potenza di Phaser 7500.
- **Più controllo, meno costi.** Funzioni di contabilità per monitorare e analizzare l'utilizzo delle stampe sia a colori che in bianco e nero e per addebitare correttamente i costi a reparti o singoli utenti.
- **Conveniente e piena di risorse.** Ideale per soddisfare le esigenze di spazio e di stampa del vostro gruppo di lavoro, è disponibile come compatto modello di stampante desktop o come super produttivo modello da pavimento con tre vassoi aggiuntivi da 500 fogli in grado di caricare formati carta fino ad SRA3.
- **Gestione "in-house" di una maggiore varietà di lavori.** Producete brochure, newsletter e report di qualità professionale grazie a funzioni standard come stampa fronte/retro automatica, stampa di libretti e fascicolazione. Stampate su un'ampia gamma di supporti, quali etichette e cartoncino, e formati fino a banner da 1200 mm di lunghezza.

Qualità del colore su cui poter contare

Producete in modo semplice e pratico un colore vibrante e accurato. La stampante Phaser 7500 offre gli strumenti adatti per farvi apparire un vero esperto del colore.


- **Risoluzione di 1200 x 1200 dpi.** Garantisce stampe sempre nitide e ricche di dettagli e sfumature.
- **Una potente tecnologia del colore.** Utilizzatela per selezionare un'ampia gamma di preimpostazioni automatiche. Date spazio alla vostra creatività e usatela per regolare il colore e ottenere effetti speciali senza modificare il file. Traete vantaggio da strumenti di livello professionale: Adobe® PostScript® 3™ assicura infatti una stampa veloce e affidabile dei documenti di forte impatto visivo.
- **Tecnologia Toner EA di Xerox.** Prodotto con le particelle di toner più piccole esistenti sul mercato, il Toner EA regala linee più sottili, un contrasto maggiore e una qualità superiore. La sua produzione richiede un minore consumo di energia, e per stampare una pagina ne occorre una quantità minore rispetto al toner tradizionale.
- **Strumenti professionali integrati.** Come ad esempio la funzione Black Trapping, che mantiene il testo sempre nitido e ben leggibile, che sia stampato in nero su sfondo colorato oppure a colori su sfondo nero.



Quando l'alta resa del colore è un fattore importante, Phaser 7500 dona ai vostri documenti un grande vantaggio competitivo.

Phaser® 7500 Caratteristiche generali

- Connessione di rete integrata
- 35 ppm a colori e in bianco e nero
- Risoluzione di 1200 x 1200 dpi
- Stampa fino al formato 320 x 1200 mm
- Capacità carta massima di 2.100 fogli



LxPxA:
(configurazione 7500DX)
640 x 665 x 770 mm



Facile da usare, facile da gestire

L'esecuzione di lavori complessi non dev'essere un lavoro complicato. Phaser 7500 offre capacità avanzate di gestione della stampante e funzioni innovative che la rendono facilissima da utilizzare.

- **Facile gestione della stampante.**

Disponibile con il server web integrato CentreWare Internet Services. Grande risparmio di tempo con la clonazione della configurazione e l'installazione automatica. Visualizzazione dello stato dei lavori e risoluzione dei problemi direttamente dal proprio browser web.

- **Pratico accesso anteriore.** Non occorre girare o spostare la stampante per eseguire operazioni di manutenzione ordinaria come sostituire il toner o cambiare la carta.

- **Comunicazione bidirezionale.** Fornisce aggiornamenti sui lavori di stampa, e sui livelli del toner sia dal pannello anteriore, dal desktop del proprio computer o via web. Messaggi a comparsa notificano immediatamente eventuali problemi di stampa e suggeriscono un rimedio.

- **Archiviazione dei file stampati di frequente.** Archivate i file sul disco rigido integrato (standard sulla 7500DX) per una semplice e rapida ristampa walk-up. La funzione "Stampa con" consente di includere un file archiviato nel nuovo lavoro di stampa.

- **Massima tranquillità.** La garanzia on site garantisce sempre una perfetta operatività della vostra stampante.



1

Il vassoio 1 da 100 fogli (vassoio universale) gestisce un'ampia gamma di supporti di formato personalizzato fino a fogli banner di 1200 mm

2

Vassoio principale da 500 fogli

3

L'alimentatore da 1.500 fogli comprende tre vassoi e porta la capacità carta totale a ben 2.100 fogli

4

Stampa fronte/retro automatica per risparmiare carta

5

Il supporto mobile opzionale offre spazio sufficiente a conservare una serie completa di cartucce toner (mostrato sotto)

Protezione avanzata

- **Efficace controllo dell'utilizzo.** Potenti strumenti consentono di controllare chi stampa a colori e quando.
- **Massima protezione dei dati riservati.** La funzione "Stampa protetta" trattiene il lavoro in coda finché il mandatario del lavoro non inserisce un PIN sulla stampante, mentre "Sovrascrittura disco rigido" elimina i dati al termine di ciascun lavoro o su richiesta.
- **Ottimizzata per la rete.** Supporto integrato per i più recenti protocolli di sicurezza, quali IPv6, 802.1x e IPsec.



Configurazioni della stampante Phaser® 7500

Phaser 7500N

- 2 vassoi, capacità 600 fogli
- Gigabit Ethernet

Phaser 7500DN

- 2 vassoi, capacità 600 fogli
- Gigabit Ethernet
- Stampa fronte/retro automatica

Phaser 7500DT

- 3 vassoi, capacità 1.100 fogli
- Gigabit Ethernet
- Stampa fronte/retro automatica

Phaser 7500DX

- 5 vassoi, capacità 2.100 fogli
- Gigabit Ethernet
- Stampa fronte/retro automatica
- Kit di produttività

Opzioni

- Kit di produttività (comprende disco rigido da 40 GB)
- Alimentatore da 500 e 1.500 fogli
- Mobiletto
- Adattatore di rete wireless
- Espansione di memoria
- Kit di produttività

Phaser® 7500

	Phaser 7500N	Phaser 7500DN	Phaser 7500DT	Phaser 7500DX
Velocità	Fino a 35 ppm a colori / 35 ppm in bianco e nero			
Ciclo di funzionamento	Fino a 150.000 pagine al mese			
Gestione della carta	Vassoio 1 (MPT): 100 fogli; Formati personalizzati: da 89 x 99 mm a 320 x 1200 mm Vassoio 2: 500 fogli; Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a A3			
Alimentazione carta	Standard			
Vassoi aggiuntivi	Opzionale		Vassoio 3: 500 fogli; Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a SRA3	Vassoio 3, 4, 5: 500 fogli ciascuno; Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a SRA3
Uscita carta	400 fogli			
Stampa fronte/retro	Opzionale	Standard		
Stampa	Fino a 7 secondi a colori / 7 secondi in bianco e nero			
Tempo di uscita prima pagina	Fino a 7 secondi a colori / 7 secondi in bianco e nero			
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi			
Processore	Freescale PowerQUICC™ III a 1 GHz			
Memoria (std./max)	512 MB DDR2/ 2 GB			
Connettività	USB, Ethernet 2.0 10/100/1000Base-TX, IPv6			
Linguaggi PDL	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c			
Funzioni di stampa	Stampa di libretti, Proporzioni, Filigrane, Formato pagina personalizzato, Run Black, Copertine, Fascicolazione RAM, Stampa remota, Pagine di separazione, Stampa N-in-1, Banner, Black Trapping			
Kit di produttività	Opzionale			Disco rigido: Stampa personale/ personale salvata/protetta/di prova/ salvata, Fascicolazione su disco, Stampa con, Stampa diretta su PDF, Archiviazione font ampliata
Sicurezza	802.1x, IPSec, SMNP v3, Stampa protetta e Sovrascrittura disco rigido (richiede il kit di produttività)			
Garanzia	Un anno 'On-Site'*			

*I prodotti acquistati con contratto di assistenza PagePack non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al vostro contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul vostro pacchetto di servizi avanzato.

Gestione dispositivi

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Avvisi email, Strumento di analisi dell'utilizzo, Scheda di configurazione, Notifica lavori completati

Driver di stampa

Windows® 2000/2003 Server/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 10.3 e successive, Sun Solaris 08/09/10, SUSE® 10.0 e 11.x, Red Hat® 4, Fedora Core 1-5, IBM AIX 5I v5.3, HP-UX 11.0/11iv2, Xerox Global Print Driver™, Xerox Mobile Express Driver™

Capacità font

139 font True Adobe® PostScript® e 81 font PCL®

Gestione supporti

Vassoio 1 (MPT): 67-280 g/m²; Fronte/retro vassoio 1 (MPT): 67-220 g/m²; Vassoi 2-5: 67-256 g/m²; Fronte/retro vassoi 2-5: 67-220 g/m²; Tipi di supporti: Carta comune, buste, trasparenti, etichette, schede/copertine, lucida

Controlli del colore

Simulazioni di colori solidi certificate da PANTONE® Color, Correzioni del colore Xerox

Ambiente operativo

In funzione: da 10° a 32° C; A riposo: da -20° a 48° C; Umidità relativa: In funzione: 10% - 80%; A riposo: 10% - 85%; Livelli di pressione sonora: In stampa: 51 dB(A), In standby: 26 dB(A); Livelli di potenza sonora: In stampa: 6,8 B, In standby: 4,2 B; Riscaldamento (dalla modalità risparmio energetico): 46 secondi

Specifiche elettriche

Alimentazione: 220-240 VCA, 50/60 Hz; Consumo: In standby: 95 W, In stampa: 670 W, In modalità risparmio energetico: 11 W; certificazione ENERGY STAR®

Dimensioni (LxPxX)

7500N/DN: 640 x 665 x 399 mm; Peso: 66 kg;
7500DT: 640 x 665 x 532 mm; Peso: 79 kg;
7500DX: 640 x 665 x 770 mm; Peso: 99 kg

Certificazioni

FCC Parte 15, Classe A, Elencato UL 60950-1/ CSA 60950-1-03, Marchio CE applicabile alle direttive 2004/108/CEE e 2006/95/CEE e alla Sezione 508 ADA

Contenuto della confezione

- Phaser 7500
- Cartuccia toner (capacità 9.600 stampe¹ per CMY e 19.800 stampe¹ per il Nero)
- CD del software e della documentazione (con Manuale dell'utente, Guida di installazione rapida e dichiarazione di garanzia)
- Cavo di alimentazione

Materiali di consumo

Cartuccia di stampa capacità standard¹:

Ciano: 9.600 pagine	106R01433
Magenta: 9.600 pagine	106R01434
Giallo: 9.600 pagine	106R01435

Cartuccia di stampa ad alta capacità¹:

Nero: 19.800 pagine	106R01439
Ciano: 17.800 pagine	106R01436
Magenta: 17.800 pagine	106R01437
Giallo: 17.800 pagine	106R01438

Elementi di manutenzione ordinaria

Unità Imaging: 80.000 pagine ²	108R00861
Contentore scarti: 20.000 pagine ²	108R00865
Fusore 220 V e Kit unità di pulizia cinghia (fino a 100.000 pagine) ²	115R00062

Opzioni

512 MB di memoria	097S03635
1 GB di memoria	097S04025
Unità fronte/retro	097S04026
Alimentatore da 500 fogli	097S04023
Alimentatore da 1.500 fogli	097S04024
Mobiletto	097S03873
Kit di produttività	097S04027
Adattatore di rete wireless	
- Commutatore di corrente per l'Europa*	097S03741
- Commutatore di corrente per il Regno Unito	097S03742

¹ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

² Media di pagine standard. Il rendimento può variare in base alla tiratura del lavoro, al formato dei supporti e all'orientamento pagina.

* non disponibile in Svizzera e Danimarca



Per ulteriori informazioni, visitate il sito web www.xerox.com/office



Phaser® 7500 Caratteristiche generali


- Connessione di rete integrata
- 35 ppm a colori e in bianco e nero
- Risoluzione di 1200 x 1200 dpi
- Stampa fino al formato 320 x 1200 mm
- Capacità carta massima di 2.100 fogli

Stampa

SRA3

35 ppm

LxPxA:
(configurazione 7500DK)
640 x 665 x 770 mm





	Phaser 7500N	Phaser 7500DN	Phaser 7500DT	Phaser 7500DK
Velocità	Fino a 35 ppm a colori / 35 ppm in bianco e nero			
Ciclo di funzionamento	Fino a 150.000 pagine al mese			
Gestione della carta	Vassoio 1 (MPT): 100 fogli; Formati personalizzati: da 89 x 99 mm a 320 x 1200 mm			
Alimentazione carta Standard	Vassoio 2: 500 fogli; Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a A3			
Vassoi aggiuntivi	Opzionale		Vassoio 3: 500 fogli; Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a SRA3	Vassoio 3, 4, 5: 500 fogli ciascuno; Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a SRA3
Uscita carta	400 fogli			
Stampa fronte/retro	Opzionale		Standard	
Stampa	Fino a 7 secondi a colori / 7 secondi in bianco e nero			
Tempo di uscita prima pagina	Fino a 1200 x 1200 dpi			
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi			
Processore	Freescale PowerQUICC™ III a 1 GHz			
Memoria (std/max)	512 MB DDR2/ 2 GB			
Connettività	USB, Ethernet 2.0 10/100/1000Base-TX, IPv6			
Linguaggi PDL	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c			
Funzioni di stampa	Stampa di libretti, Proporzioni, Filigrana, Formato pagina personalizzato, Run Black, Copertine, Fascicolazione RAM, Stampa remota, Pagine di separazione, Stampa N-in-1, Banner, Black Trapping			
Kit di produttività	Opzionale			Disco rigido: Stampa personale/ personale salvato/protezione di prova/ salvato, Fascicolazione su disco, Stampa con, Stampa diretta su PDF, Archiviazione font ampliata
Sicurezza	802.1x, IPSec, SNMP v3, Stampa protetta e Sovrascrittura disco rigido (richiede il kit di produttività)			
Garanzia	Un anno "On-Site"			

*I prodotti acquistati con contratto di assistenza PagePack non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al vostro contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul vostro pacchetto di servizi avanzato.

LEGENDA PRINCIPALI CONFIGURAZIONI			
			
Phaser 7500 NM "2 CASSETTI"	Phaser 7500DNM "2 CASSETTI"	Phaser 7500DNM "4 CASSETTI"	Phaser 7500DNM "1 o 2 CASSETTI + MOBILETTO"
1 vassoio Bypass 1 cassetto A3 <i>fronte/retro opzionale.</i>	1 vassoio Bypass 1 cassetto A3 1 cassetto SRA3 <i>fronte/retro autom.</i>	1 vassoio Bypass 1 cassetto A3 3 cassette SRA3 <i>fronte/retro autom.</i>	1 vassoio Bypass 1 cassetto A3 oppure 1 A3 + 1 SRA3 mobiletto nota (3), cassetto <i>fronte/retro autom.</i>

=> continua

³ Il supporto mobile opzionale offre spazio sufficiente a conservare una serie completa di cartucce toner

PHASER 7500 – SCHEDA TECNICA



Sistema di stampa (single pass)	Led HiQ di nuova generazione	
Toner in linea	4 (Ciano Magenta Giallo nero)	
Risoluzione di stampa max	1200 x 1200 reali	
Tipo di sistema	Print	
Modalita' di gestione	PagePack oppure Toner Out	
Carico lavoro max dich. K mese	150.000 mese	
Velocita' max A4 80 gr. Colore • bn	35 • 35 pagine la minuto	
Processore, Ram	1000 Mhz, 512 MB ram (esp. a 2 GB)	
Disco rigido di appoggio	da 40GB opzionale	
linguaggi stampa standard	Standard PCL (solo Windows) Adobe® PostScript® 3™ (di serie)	
Sistemi operativi supportati	Win 2000/2003 Server/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 10.3 e successive	
Controllo del colore	Office avanzato (controllo colore base), Graphic Art (se associata a Rip Efi)	
Gestione vassoio Bypass capacita' (fogli) formati (regolabili) – mm grammature supportate g/mq stampa striscioni	100 fogli da 89 x 99 a 320 x 1200 mm da 67 a 280 si, fino 1200 mm	
Gestione primo cassetto standard capacita' (fogli) formati (regolabili) – mm grammature supportate g/mq grammature in F/R autom. - g/mq	500 da 140 x182 a 297x420 (A3) da 67 a 256 da 67 a 220	
Gestione successivi cassette capacita' (fogli)	<u>Opzione 1 cassetto</u> 1 x 500	<u>Opzione 3 cassette</u> 3 x 500
formati (regolabili) – mm grammature supportate g/mq grammature in F/R autom. - g/mq	da 139,7x182 a SRA3 320x450 da 67 a 256 da 67 a 220	
Massima area di stampa	305mm x 1.192mm	
Massima area di stampa garantita	297mm x 477mm	
Gestione Moleto da pavimento	Disponibile, installabile con uno o due cassette aggiuntivi	

Legenda (mm): A6 = 105 x 148 • A5 = 148 x 210 • A4 = 210 x 297 • A3 = 297 x 420 • SRA3 = 320x450 • B5 = 182 x 257 • B4 = 250 x 353

LINGUAGGIO DI STAMPA GRAFICO BASE

PostScript Adobe originale livello 3 Di serie con la macchina, consente di stampare con il linguaggio Adobe Livello 3 (da Win e da Mac)

Adobe® PostScript® 3™

i dati tecnici sono strati estratti dalla documentazione xerox, s'intendono indicativi e possono contenere piccole imprecisioni per altri dettagli tecnici ufficiali consultare i depliant ufficiali